



One Identity Manager 9.3

Application Governance
Anwenderhandbuch

Copyright 2025 One Identity LLC.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Diese Anleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Die in dieser Anleitung beschriebene Software wird unter einer Softwarelizenz oder einer Geheimhaltungsvereinbarung bereitgestellt. Diese Software darf nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden Vereinbarung verwendet oder kopiert werden. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die schriftliche Erlaubnis von One Identity LLC in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch reproduziert oder übertragen werden, einschließlich Fotokopien und Aufzeichnungen für irgendeinen anderen Zweck als den persönlichen Gebrauch des Erwerbers.

Die Informationen in diesem Dokument werden in Verbindung mit One Identity Produkten bereitgestellt. Durch dieses Dokument oder im Zusammenhang mit dem Verkauf von One Identity LLC Produkten wird keine Lizenz, weder ausdrücklich oder stillschweigend, noch durch Duldung oder anderweitig, an jeglichem geistigen Eigentumsrecht eingeräumt. MIT AUSNAHME DER IN DER LIZENZVEREINBARUNG FÜR DIESES PRODUKT GENANNTEN BEDINGUNGEN ÜBERNIMMT ONE IDENTITY KEINERLEI HAFTUNG UND SCHLIESST JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE, IMPLIZIERTE ODER GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE IN BEZUG AUF IHRE PRODUKTE AUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET ONE IDENTITY FÜR JEGLICHE DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, STÖRUNGS-, SPEZIELLE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, SCHÄDEN FÜR VERLUST VON GEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN ODER VERLUST VON INFORMATIONEN), DIE AUS DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DIESES DOKUMENTS RESULTIEREN, SELBST WENN ONE IDENTITY AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN HAT. One Identity übernimmt keinerlei Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments und behält sich das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. One Identity verpflichtet sich nicht, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer potenziellen Nutzung dieses Materials haben, wenden Sie sich an:

One Identity LLC.
Attn: LEGAL Dept
4 Polaris Way
Aliso Viejo, CA 92656

Besuchen Sie unsere Website (<http://www.OneIdentity.com>) für regionale und internationale Büro-Adressen.


Patente


One Identity ist stolz auf seine fortschrittliche Technologie. Für dieses Produkt können Patente und anhängige Patente gelten. Für die aktuellsten Informationen über die geltenden Patente für dieses Produkt besuchen Sie bitte unsere Website unter <http://www.OneIdentity.com/legal/patents.aspx>.

Marken

One Identity und das One Identity Logo sind Marken und eingetragene Marken von One Identity LLC. in den USA und anderen Ländern. Für eine vollständige Liste der One Identity Marken, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.OneIdentity.com/legal/trademark-information.aspx. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Legende

 **WARNUNG:** Das Symbol WARNUNG weist auf ein potenzielles Risiko von Körperverletzungen oder Sachschäden hin, für das Sicherheitsvorkehrungen nach Industriestandard empfohlen werden. Dieses Symbol ist oft verbunden mit elektrischen Gefahren bezüglich Hardware.

 **VORSICHT:** Das Symbol VORSICHT weist auf eine mögliche Beschädigung von Hardware oder den möglichen Verlust von Daten hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

One Identity Manager Application Governance Anwenderhandbuch
Aktualisiert - 06. Januar 2025, 10:22 Uhr

Die aktuellsten Versionen der Produktdokumentation finden Sie unter [Dokumentation](#).

Inhalt

Application Governance Modul	5
Funktionsüberblick	6
Schnellstart – Onboarding einer Anwendung	7
Allgemeine Hinweise	8
Application Governance Modul verwenden	8
Listen verwenden	8
Filter verwenden	9
KPIs	10
Allgemeine KPIs anzeigen	10
KPIs von Anwendungen anzeigen	10
Anwendungen verwalten	12
Bereitstellungsstatus von Anwendungen	12
Anwendungen anzeigen	14
Übersichten von Anwendungen als Hyperviews anzeigen	14
Anwendungsberechtigungen von Anwendungen anzeigen	15
Details von Anwendungsberechtigungen anzeigen	15
Identitäten mit Zugriff auf Anwendungsberechtigungen von Anwendungen anzeigen	16
Anwendungen erstellen	16
Anwendungen bearbeiten	17
Berechtigungen zu Anwendungen zuweisen	19
Zuweisungen von Anwendungsberechtigungen aufheben	24
Anwendungsberechtigungen bearbeiten	24
Anwendungsberechtigungen bereitstellen	27
Bereitstellungen von Anwendungsberechtigungen aufheben	28
Servicekategorien von Anwendungen verwalten	29
Servicekategorien von Anwendungen anzeigen	29
Servicekategorien von Anwendungen erstellen	29
Servicekategorien von Anwendungen bearbeiten	31
Anwendungsberechtigungen zu Servicekategorien zuweisen	33

Servicekategorien von Anwendungen löschen	33
Übersetzungen von Anwendungen bearbeiten	34
Anwendungen bereitstellen	34
Bereitstellungen von Anwendungen aufheben	35
Anwendungen löschen	36
Über uns	37
Kontaktieren Sie uns	37
Technische Supportressourcen	37
Index	38

Application Governance Modul

Mithilfe des Application Governance Moduls können Sie schnell und einfach den Onboarding-Prozess für neue Anwendungen zentral durchführen. Eine mit dem Application Governance Modul erstellte Anwendung vereint alle Berechtigungen, die Benutzer der Anwendung für ihre tägliche Arbeit benötigen. So können Sie Ihrer Anwendung Anwendungsberechtigungen (beispielsweise Systemberechtigungen oder Systemrollen) zuweisen und planen, ab wann diese als bestellbare Produkte (Leistungspositionen) zur Verfügung stehen (beispielsweise im Web Portal).

Das Application Governance Modul steht Ihnen im Web Portal zur Verfügung.

HINWEIS: Über ein in der Datenbank hinterlegtes Rollenmodell wird gesteuert, welche Funktionalitäten des Application Governance Moduls Ihnen zur Verfügung stehen. Dieses Handbuch beschreibt sämtliche Funktionen des Application Governance Moduls. Sollten Sie eine beschriebene Funktion nicht in Ihrem Application Governance Modul vorfinden, so kann dies an fehlenden Berechtigungen liegen. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Administrator.

Verfügbare Dokumentation

Die Online-Version der One Identity Manager Dokumentation finden Sie im Support-Portal unter [Online-Dokumentation](#). Videos mit zusätzlichen Informationen finden Sie unter www.YouTube.com/OneIdentity.

Informationen zur Konfiguration des Application Governance Moduls finden Sie im *One Identity Manager Konfigurationshandbuch für Webanwendungen*.

Funktionsüberblick

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick die verschiedenen Funktionen des Application Governance Moduls.

Mit dem Application Governance Modul können Sie:

- Anwendungen erstellen (siehe [Anwendungen erstellen](#) auf Seite 16)
- Anwendungen (und deren Details) anzeigen (siehe [Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 14)
- Anwendungen bearbeiten (siehe [Anwendungen bearbeiten](#) auf Seite 17)
- Informationen Ihrer Anwendungen in einem übersichtlichen Hyperview anzeigen (siehe [Übersichten von Anwendungen als Hyperviews anzeigen](#) auf Seite 14)
- KPIs anzeigen, die Anwendungen betreffen (siehe [KPIs von Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 10)
- Anwendungsberechtigungen von Anwendungen anzeigen (siehe [Anwendungsberechtigungen von Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 15)
- Berechtigungen zu Anwendungen zuweisen (siehe [Berechtigungen zu Anwendungen zuweisen](#) auf Seite 19)
- Zuweisungen von Anwendungsberechtigungen zu Anwendungen wieder aufheben (siehe [Zuweisungen von Anwendungsberechtigungen aufheben](#) auf Seite 24)
- Anwendungsberechtigungen von Anwendungen bearbeiten (siehe [Anwendungsberechtigungen bearbeiten](#) auf Seite 24)
- Anwendungsberechtigungen von Anwendungen im IT Shop und Web Portal (sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt) bereitstellen (siehe [Anwendungen bereitstellen](#) auf Seite 34 und [Anwendungsberechtigungen bereitstellen](#) auf Seite 27)
- Bereitstellungen wieder aufheben (siehe [Bereitstellungen von Anwendungen aufheben](#) auf Seite 35 und [Bereitstellungen von Anwendungsberechtigungen aufheben](#) auf Seite 28)

Schnellstart – Onboarding einer Anwendung

Nachfolgend finden Sie eine grobe Auflistung der Schritte, die Sie mit dem Application Governance Modul durchführen müssen, um eine Anwendung zu erstellen und zugehörige Anwendungsberechtigungen im Web Portal bestellbar zu machen.

1. Öffnen Sie das Web Portal (siehe [Application Governance Modul verwenden](#) auf Seite 8).
2. **Erstellen** Sie eine Anwendung.
3. **Bearbeiten** Sie die Anwendung und weisen Sie ihr einen Shop zu.
4. Weisen Sie der Anwendung **Berechtigungen** zu, die für Benutzer nötig sind. Diese Anwendungsberechtigungen sollen später von Benutzern im Web Portal bestellt werden können.
5. **Stellen** Sie die Anwendung bereit.

Alle Anwendungsberechtigungen, die der Anwendung zugewiesen sind, werden für die Bestellung im Web Portal verfügbar gemacht.

Allgemeine Hinweise

In diesem Kapitel erhalten Sie allgemeine Hinweise für den Umgang mit dem Application Governance Modul.

Application Governance Modul verwenden

Das Application Governance Modul können Sie über das Web Portal erreichen.

Um die Funktionen des Application Governance Moduls zu verwenden

1. In der Adresszeile Ihres Web-Browsers geben Sie die Web-Adresse (URL) des Web Portals ein.

TIPP: Standardmäßig lautet die URL `https://<Server-Name>/<Applikationsname>/`, wobei `<Server-Name>` der Name des Servers ist, auf dem das Web Portal installiert ist.

2. Auf der Anmeldeseite des Web Portals im Eingabefeld **Benutzername** geben Sie Ihren vollständigen Benutzernamen ein.
3. Im Eingabefeld **Kennwort** geben Sie Ihr persönliches Kennwort ein.
4. Klicken Sie **Anmelden**.
5. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.

Listen verwenden

Im Application Governance Modul werden Listen verwendet, um Daten (beispielsweise Anwendungsberechtigungen) übersichtlich darzustellen. Nachfolgend finden Sie Informationen, wie Sie solche Listen am effektivsten nutzen können und welche Optionen Ihnen zur Verfügung stehen.

Um nach Daten zu suchen

- Über einer Liste im Feld **Suchen** geben Sie einen Suchbegriff ein.
In der Ergebnisliste werden alle Daten angezeigt, die den eingegeben Suchbegriff enthalten.

Filter verwenden

Die Filterfunktion ist auf vielen Seiten über **▼ (Filtern)** erreichbar und bietet eine Auswahl zwischen verschiedenen Filtern an.

| **HINWEIS:** Die angebotenen Filter sind kontextabhängig und variieren.

Um einen Filter anzuwenden

1. Auf einer Seite mit Filterfunktion, klicken Sie **▼ (Filtern)**.
2. Im Menü aktivieren Sie den Filter, den Sie anwenden möchten.
3. (Optional) Um den Filter zurückzusetzen, klicken Sie **▼ (Filtern)** und anschließend **Filter löschen**.

KPIs

Sogenannte Key Performance Indicators (KPIs) geben Ihnen einen Überblick über Ihre Anwendungen, deren Inhalte und Zustände.

Das Application Governance Modul unterscheidet zwischen folgenden KPI-Arten:

- allgemeine KPIs, die alle Ihnen einen Gesamtüberblick über Ihre Anwendungen verschaffen
- KPIs, die sich auf einzelne Anwendungen beziehen und aufzeigen, ob bestimmte Richtlinien eingehalten wurden (beispielsweise, ob die Anzahl der zulässigen Compliance-Verletzungen überschritten wurde)

Allgemeine KPIs anzeigen

Um sich einen Überblick über Ihre Anwendungen, deren Inhalte und Zustände zu verschaffen, können Sie KPIs anzeigen, die alle Anwendungen betreffen.

Um die KPI-Übersicht anzuzeigen

1. Öffnen Sie die Startseite des Web Portals.
2. In der Kachel **Anwendungs-KPI-Übersicht** klicken Sie **KPI-Übersicht anzeigen**.
Die Kachel **KPI-Überblick** zeigt Ihnen die KPIs.
3. (Optional) Um weitere Details zu einer KPI anzuzeigen, klicken Sie neben der entsprechenden KPI auf **Anzeigen**.

KPIs von Anwendungen anzeigen

Um Aufschluss über den Zustand Ihrer Anwendungen zu erlangen, können Sie jederzeit sogenannte KPIs anzeigen, die Ihre einzelnen Anwendungen betreffen. Die KPIs werden unterteilt in fehlgeschlagene und in erfolgreiche KPIs.

Um KPIs einer Anwendung anzuzeigen

1. In der Navigation klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, deren KPIs Sie anzeigen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **KPI**.

In Kacheln wird Ihnen angezeigt, welche KPIs Ihre Anwendung betreffen und welche davon fehlgeschlagen sind oder erfolgreich waren.

4. (Optional) Um weitere Details zur KPI anzuzeigen, klicken Sie in der entsprechenden Kachel **Details**.

Anwendungen verwalten

Anwendungen bilden das Herzstück des Application Governance Moduls.

Damit Benutzer Anwendungen verwenden können, benötigen Sie bestimmte Berechtigungen. Diese Berechtigungen können Sie mithilfe des Application Governance Moduls schnell und einfach für die Bestellung im Web Portal oder IT Shop verfügbar machen. So sieht ein Benutzer (beispielsweise im Web Portal) auf dem ersten Blick, welche Produkte bestellt werden können, damit die Anwendung verwendet werden kann.

Dazu erstellen Sie eine Anwendung, weisen ihr den entsprechenden Shop sowie Anwendungsberechtigungen zu und stellen die Anwendung bereit (siehe auch [Schnellstart – Onboarding einer Anwendung](#) auf Seite 7). Durch die Bereitstellung der Anwendung werden in einer entsprechenden Servicekategorie Leistungspositionen für die zugewiesenen Anwendungsberechtigungen erstellt und sind ab diesem Zeitpunkt bestellbar. Ist eine Anwendung bereitgestellt, können Sie ihr weitere Anwendungsberechtigungen zuweisen und diese ebenfalls bereitstellen.

HINWEIS: Beim Bereitstellen können Sie frei entscheiden, ob Sie die Anwendung oder Anwendungsberechtigungen sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt bereitstellen möchten.

Zusätzlich können Sie die Bereitstellung einer Anwendung und aller zugewiesenen oder einzelner Anwendungsberechtigungen jederzeit wieder aufheben, sodass diese nicht mehr bestellbar sind.

Bereitstellungsstatus von Anwendungen

Anwendungen können sich in verschiedenen Bereitstellungsstatus befinden. Ob eine Anwendungsberechtigung im Web Portal bestellt werden kann, ist abhängig vom Status der Anwendungsberechtigung und der Anwendung, der sie zugewiesen ist.

TIPP: Generell gilt: Eine Anwendungsberechtigung ist bestellbar sobald sie selbst und die Anwendung, der sie zugewiesen ist, im Status **Bereitgestellt** sind.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Status von Anwendungen und Anwendungsberechtigungen und ihrer Abhängigkeiten. Diese

Informationen helfen Ihnen, wenn Sie Anwendungen und Anwendungsberechtigungen bereitstellen beziehungsweise im Web Portal bestellbar machen möchten.

Tabelle 1: Status und Abhängigkeiten von Anwendungen und Anwendungsberechtigungen

Status der Anwendung	Status der zugewiesenen Anwendungsberechtigungen	Bestellstatus
Nicht bereitgestellt	alle Status	Anwendungsberechtigungen können nicht bestellt werden, egal in welchem Status sie sich befinden.
Wird bereitgestellt	Bereitgestellt	Anwendungsberechtigungen in diesem Status können bestellt werden, sobald der Bereitstellungszeitpunkt der Anwendung erreicht ist.
	Nicht bereitgestellt	Anwendungsberechtigungen in diesem Status wechseln in den Status Bereitgestellt und können bestellt werden, sobald der Bereitstellungszeitpunkt der Anwendung erreicht ist.
	Wird bereitgestellt	Anwendungsberechtigungen in diesem Status wechseln in den Status Bereitgestellt und können bestellt werden, sobald der Bereitstellungszeitpunkt der Anwendung und ihr eigener Bereitstellungszeitpunkt erreicht ist.
Bereitgestellt	Bereitgestellt	Anwendungsberechtigungen in diesem Status können bestellt werden.
	Wird bereitgestellt	Anwendungsberechtigungen in diesem Status wechseln in den Status Bereitgestellt und können bestellt werden, sobald ihr Bereitstellungszeitpunkt erreicht ist.
	Nicht bereitgestellt	Anwendungsberechtigungen in diesem Status können nicht bestellt werden. Sobald diese Anwendungsberechtigungen bereitgestellt werden, können sie bestellt werden.

Verwandte Themen

- [Anwendungen bereitstellen](#) auf Seite 34
- [Anwendungsberechtigungen bereitstellen](#) auf Seite 27

Anwendungen anzeigen

Um sich einen Überblick über Anwendungen zu verschaffen, können Sie jederzeit Ihre bestehenden Anwendungen und deren Details anzeigen.

Um eine Anwendung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. (Optional) Auf der Seite **Anwendungen** im Feld **Suchen** geben Sie den Namen oder einen Teil des Namens der Anwendung ein, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste.
3. (Optional) Um nur Anwendungen anzuzeigen, die KPI-Vorgaben nicht einhalten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur Anwendungen mit KPI-Problemen anzeigen**. Beispielsweise werden Anwendungen angezeigt, die zu viele Compliance-Verletzungen verursacht haben.
4. Klicken Sie auf die Anwendung, die Sie anzeigen möchten.

Im Tabreiter **Details** werden allgemeine Informationen, der Bereitstellungsstatus, der Bearbeitungsfortschritt sowie zusätzliche Details der Anwendung angezeigt. Sie können hier auch die Anwendung bearbeiten oder weitere Informationen anzeigen.

Verwandte Themen

- [Bereitstellungsstatus von Anwendungen](#) auf Seite 12
- [KPIs von Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 10

Übersichten von Anwendungen als Hyperviews anzeigen

Um schnell Abhängigkeiten und Zusammenhänge Ihrer Anwendungen zu erfassen, können Sie jederzeit Informationen Ihrer Anwendungen in einer Hyperview-Ansicht anzeigen.

Um Infos einer Anwendung in einer Hyperview anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, deren Hyperview Sie

anzeigen möchten.

3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Info**.


Verwandte Themen

- [Hyperviews](#)

Anwendungsberechtigungen von Anwendungen anzeigen

Um sich einen Überblick über Anwendungen und deren Inhalte zu verschaffen, können Sie jederzeit die zugewiesenen Anwendungsberechtigungen anzeigen.

Um zugewiesene Anwendungsberechtigungen einer Anwendung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, deren Anwendungsberechtigungen Sie anzeigen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Anwendungsberechtigungen**.
4. (Optional) Um die Anwendungsberechtigungen als Kacheln anzuzeigen, klicken Sie im Tabreiter **Anwendungsberechtigungen** auf  (**Kacheln**).

Details von Anwendungsberechtigungen anzeigen

Sie können jederzeit Details einzelner Anwendungsberechtigungen anzeigen, die Ihren Anwendungen zugewiesen sind.

Um Details einer Anwendungsberechtigung einer Anwendung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, der eine Anwendungsberechtigung zugewiesen ist, die Sie anzeigen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Anwendungsberechtigungen**.
4. Im Tabreiter **Anwendungsberechtigungen** klicken Sie die Anwendungsberechtigung, die Sie anzeigen möchten.
5. Auf der rechten Seite klappen Sie den Detailbereich auf.

Die Details der Anwendungsberechtigung werden angezeigt. Sie können hier auch die Anwendungsberechtigung bearbeiten (siehe [Anwendungsberechtigungen bearbeiten](#) auf Seite 24).

Identitäten mit Zugriff auf Anwendungsberechtigungen von Anwendungen anzeigen

Für jede Anwendung können Sie anzeigen, welche Identitäten Zugriff auf die Anwendungsberechtigungen einer Anwendung haben. So können Sie sicherstellen, dass niemand unberechtigt Zugriff auf Anwendungen beziehungsweise die zugehörigen Anwendungsberechtigungen hat.

Um Identitäten mit Zugriff auf Anwendungsberechtigungen einer Anwendung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, die Sie überprüfen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Identitäten mit Zugriff**.
4. (Optional) Um anzuzeigen, auf welche Anwendungsberechtigungen eine Identität Zugriff hat, klicken Sie in der entsprechenden Kachel auf **Details**.

Anwendungen erstellen

Der erste Schritt des Onboarding-Prozesses für einer Anwendung beinhaltet das Erstellen einer neuen Anwendung. Sie können anschließend der Anwendung Berechtigungen zuweisen (siehe [Berechtigungen zu Anwendungen zuweisen](#) auf Seite 19) und diese dann im IT Shop sowie im Web Portal bereitstellen (siehe [Anwendungen bereitstellen](#) auf Seite 34 und [Anwendungsberechtigungen bereitstellen](#) auf Seite 27).

Um eine neue Anwendung zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie **+** (**Erstellen**).
3. Im Seitenbereich **Anwendung erstellen** geben Sie in den entsprechenden Feldern die Daten der neuen Anwendung an:
 - **Anwendung:** Geben Sie einen Namen für die Anwendung ein.
 - **Beschreibung:** Geben Sie eine Beschreibung für die Anwendung ein. Sie können beispielsweise angeben, wofür und von wem diese Anwendung verwendet werden soll.
 - **Servicekategorie:** (Optional) Klicken Sie **Zuweisen** und anschließend auf eine Servicekategorie, die Sie der Anwendung zuweisen möchten. Um eine neue Servicekategorie mit demselben Namen wie die Anwendung zu

erstellen, lassen Sie das Feld leer.

Unter dieser Servicekategorie können Benutzer beispielsweise im Web Portal alle zugehörigen Produkte zum Bestellen finden.

- **Manager:** (Optional) Wählen Sie den Manager der Anwendung aus. Dieser Manager ist verantwortlich für die Anwendung und kann die Anwendung verwalten.

TIPP: Sie können Teile des Namens der Identität eingeben, um die Auswahl zu filtern und dann eine vorgeschlagene Identität zu wählen.

- **Eigentümer (Anwendungsrolle):** (Optional) Klicken Sie **Auswählen** und anschließend auf die Anwendungsrolle, deren Mitglieder die Anwendung verwalten können.

4. (Optional) Im Feld **Symbol** klicken Sie **Hinzufügen** und führen Sie folgende Aktionen aus:
 - a. Im Dialogfenster **Anwendungssymbol bearbeiten** klicken Sie ein vorgeschlagenes Symbol für die Anwendung oder klicken Sie **Bild hochladen** und laden Sie ein Bild (im PNG-Format) von Ihrer Festplatte hoch.
 - b. Klicken Sie **Speichern**.
5. Im Seitenbereich **Anwendung erstellen** klicken Sie **Speichern**.

Die Anwendung wird erstellt. Sie können jetzt die Anwendung bearbeiten, um weitere Einstellungen vorzunehmen und Anwendungsberechtigungen zuzuweisen.

Verwandte Themen

- [Anwendungen bearbeiten](#) auf Seite 17
- [Berechtigungen zu Anwendungen zuweisen](#) auf Seite 19


Anwendungen bearbeiten

Um Änderungen an erstellten Anwendungen vorzunehmen, können Sie diese jederzeit bearbeiten. Wenn Sie eine Anwendung bearbeiten, können Sie verschiedene Eigenschaften direkt bearbeiten; beispielsweise können Sie der Anwendung einen Shop zuweisen.

Zudem können Sie Anwendungsberechtigungen zuweisen, bereitstellen und diese Zuweisungen und Bereitstellungen wieder aufheben (siehe nachfolgende Abschnitte).

Um die Eigenschaften einer Anwendung zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, die Sie bearbeiten möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Details**.
4. Im Tabreiter **Details** klicken Sie **Bearbeiten**.

5. Im Seitenbereich **Anwendung bearbeiten** ändern Sie in den entsprechenden Feldern die Daten der Anwendung:
- (Optional) Unter **Symbol** klicken Sie **Hinzufügen/Ändern** und führen Sie folgende Aktionen aus:
 1. Im Dialogfenster **Anwendungssymbol bearbeiten** klicken Sie ein vorgeschlagenes Symbol für die Anwendung oder klicken Sie **Bild auswählen** und laden Sie ein Bild (im PNG-Format) von Ihrer Festplatte hoch.
 2. Klicken Sie **Speichern**.
 - **Anwendung**: Geben Sie einen Namen für die Anwendung ein.
 - **Beschreibung**: Geben Sie eine Beschreibung für die Anwendung ein. Sie können beispielsweise angeben, wofür und von wem diese Anwendung verwendet werden soll.
 - **Manager**: Wählen Sie den Manager der Anwendung aus. Dieser Manager ist verantwortlich für die Anwendung und kann die Anwendung verwalten.
TIPP: Sie können Teile des Namens der Identität eingeben, um die Auswahl zu filtern und dann eine vorgeschlagene Identität zu wählen.
 - **Eigentümer (Anwendungsrolle)**: Wählen Sie die Anwendungsrolle aus, deren Mitglieder die Anwendung konfigurieren können.
 - **Entscheider (Anwendungsrolle)**: Wählen Sie eine Entscheider-Anwendungsrolle aus. Bestellt eine Identität eine Anwendungsberechtigung der Anwendung, entscheiden die Mitglieder dieser Anwendungsrolle über die Bestellung (wenn das Entscheidungsverfahren **BE - Entscheider einer Anwendung** verwendet wird).
 - **IT Shop Strukturen**: Wählen Sie den Shop aus, in dem Sie die Anwendung bereitstellen möchten.
 - **Datum der nächsten Attestierung**: Geben Sie das Datum an, an dem die Anwendung attestiert werden soll. Klicken Sie dazu  (**Kalender**) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Datum.
6. Geben Sie in den folgenden Feldern weitere informative Daten an. Diese Felder dienen nur der Information und haben keine weiteren funktionellen Auswirkungen:
- **Anwendungen: Zuweisungen von Benutzerkonten**: Wählen Sie aus, welche Benutzerkonten die Anwendung verwenden. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 1. Neben dem Feld klicken Sie **Zuweisen/Ändern**.
 2. Im Seitenbereich **Benutzerkonten bearbeiten** aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den entsprechenden Benutzerkonten.
 3. Klicken Sie **Übernehmen**.
 - **Umgebung**: Wählen Sie die Umgebung der Anwendung aus.

- **Webseite:** Geben Sie die URL ein, unter der man die Anwendung erreichen kann. Geben Sie die URL im folgenden Format ein: <https://www.example.com> oder <http://www.example.com>.
- **Integrierte Authentifizierung:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Anwendung eine integrierte Authentifizierung verwendet. Geben Sie zusätzlich den **Authentifizierungsverzeichnisdienst** an.
- **Authentifizierungsverzeichnisdienst:** Wählen Sie den Authentifizierungsverzeichnisdienst aus, den die Anwendung verwendet.
- **Federation aktiviert:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Anwendung Federation unterstützt.
- **Multifaktor-Authentifizierung:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Anwendung Multifaktor-Authentifizierung unterstützt.
- **Single Sign-on:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Anwendung Single Sign-on unterstützt.
- **Weiterleitungs-URL:** Geben Sie die URL ein, auf die für die Anmeldung mit Single Sign-on weitergeleitet werden soll. Geben Sie die URL im folgenden Format ein: <https://www.example.com> oder <http://www.example.com>.
- **Anzahl erworbener Lizenzen:** Geben Sie an, wie viele Lizenzen der Anwendung erworben wurden.
- **Risikoindex:** Geben Sie den Risikoindex der Anwendung an. Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von Bestellungen von Objekten der Anwendung ausgeht.
- **Unternehmensbereich:** Wählen Sie aus, zu welchem Unternehmensbereich die Anwendung gehört.
Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 1. Neben dem Feld klicken Sie **Zuweisen/Ändern**.
 2. Im Seitenbereich **Unternehmensbereich bearbeiten** klicken Sie den entsprechenden Unternehmensbereich.

7. Klicken Sie **Speichern**.

Berechtigungen zu Anwendungen zuweisen

Sie müssen Berechtigungen, die für die spätere Verwendung einer Anwendung benötigt werden und bestellt werden sollen, der Anwendung zuweisen. Diese Anwendungsberechtigungen können Sie später bereitstellen, sodass sie bestellt werden können.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Zuweisen von Berechtigungen zu Anwendungen zur Verfügung:

- Sie können Anwendungen Anwendungsberechtigungen **manuell** zuweisen.
- Sie können eine **leere Systemrolle erstellen** und diese der Anwendung zuweisen.

- Sie können mehrere Anwendungsberechtigungen in eine neue oder bestehende Systemrolle [zusammenzuführen](#) und diese der Anwendung zuweisen.
- Sie können Bedingungen [erstellen](#) und [bearbeiten](#). Erfüllt eine Anwendungsberechtigung diese Bedingungen, wird sie automatisch der Anwendung zugewiesen. Sobald die Bedingungen für die automatische Zuweisung erstellt wurden, können Sie jederzeit [prüfen](#), ob neue Anwendungsberechtigungen auf die Bedingungen zutreffen und diese zuweisen lassen.

Um einer Anwendung eine Anwendungsberechtigung manuell zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, der Sie eine Anwendungsberechtigung zuweisen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Anwendungsberechtigungen**.
4. Im Tabreiter **Anwendungsberechtigungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wenn der Anwendung noch keine Anwendungsberechtigungen zugewiesen wurden, klicken Sie **Anwendungsberechtigungen zuweisen**.
 - Wenn der Anwendung bereits Anwendungsberechtigungen zugewiesen wurden, klicken Sie **Weitere zuweisen > Manuell zuweisen**.
5. Im Seitenbereich **Anwendungsberechtigungen zuweisen** wählen Sie in der Auswahlliste **Typ der Anwendungsberechtigung** den Typ der Anwendungsberechtigung aus, die Sie der Anwendung zuweisen möchten.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Anwendungsberechtigung, die Sie der Anwendung zuweisen möchten.

TIPP: Um alle angezeigten Anwendungsberechtigungen auszuwählen, aktivieren Sie das erste Kontrollkästchen oberhalb der Liste.
7. Klicken Sie **Zuweisen**.

Um eine leere Systemrolle zu erstellen und diese anschließend der Anwendung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, der Sie eine Anwendungsberechtigung zuweisen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Anwendungsberechtigungen**.
4. Im Tabreiter **Anwendungsberechtigungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wenn der Anwendung noch keine Anwendungsberechtigungen zugewiesen wurden, klicken Sie **Anwendungsberechtigungen zuweisen**.

- Wenn der Anwendung bereits Anwendungsberechtigungen zugewiesen wurden, klicken Sie **Weitere zuweisen** > **Manuell zuweisen**.
5. Im Seitenbereich **Anwendungsberechtigungen zuweisen** klicken Sie **Leere Systemrolle erstellen**.
 6. Im Seitenbereich **Leere Systemrolle erstellen** geben Sie im Eingabefeld **Bezeichnung** einen Namen für die neue Systemrolle ein.
 7. Klicken Sie **Systemrolle erstellen**.

Um mehrere Anwendungsberechtigungen in eine Systemrolle zusammenzuführen und diese anschließend der Anwendung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung** > **Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, der Sie eine Anwendungsberechtigung zuweisen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Anwendungsberechtigungen**.
4. Im Tabreiter **Anwendungsberechtigungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wenn der Anwendung noch keine Anwendungsberechtigungen zugewiesen wurden, klicken Sie **Anwendungsberechtigungen zuweisen**.
 - Wenn der Anwendung bereits Anwendungsberechtigungen zugewiesen wurden, klicken Sie **Weitere zuweisen** > **Manuell zuweisen**.
5. Im Seitenbereich **Anwendungsberechtigungen zuweisen** wählen Sie in der Auswahlliste **Typ der Anwendungsberechtigung** den Typ der Anwendungsberechtigung aus, die Sie der Anwendung zuweisen möchten.
6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Anwendungsberechtigungen, die Sie in eine Systemrolle zusammenführen möchten.

TIPP: Um alle angezeigten Anwendungsberechtigungen auszuwählen, aktivieren Sie das erste Kontrollkästchen oberhalb der Liste.
7. Klicken Sie **In Systemrolle zusammenführen**.
8. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um die Anwendungsberechtigungen in eine neue Systemrolle zusammenzuführen, aktivieren Sie die Option **Neue Systemrolle erstellen**, geben Sie im Eingabefeld **Bezeichnung** einen Namen für die neue Systemrolle ein und klicken Sie **Systemrolle erstellen**.
 - Um die Anwendungsberechtigungen in eine bestehende Systemrolle zusammenzuführen, aktivieren Sie die Option **Zu bestehender Systemrolle hinzufügen**, klicken Sie die entsprechende Systemrolle und klicken Sie **Zu Systemrolle hinzufügen**.

Um Anwendungsberechtigungen automatisch einer Anwendung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, der Sie eine Anwendungsberechtigung zuweisen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Anwendungsberechtigungen**.
4. Im Tabreiter **Anwendungsberechtigungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Wenn der Anwendung noch keine Anwendungsberechtigungen zugewiesen wurden, klicken Sie **Anwendungsberechtigungen zuweisen**.
 - Wenn der Anwendung bereits Anwendungsberechtigungen zugewiesen wurden, klicken Sie **Weitere zuweisen > Manuell zuweisen**.
5. Im Seitenbereich **Automatische Zuweisung erstellen** legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Anwendungsberechtigungen der Anwendung zugewiesen werden sollen. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 - a. In der Auswahlliste **Eigenschaft** wählen Sie die entsprechende Eigenschaft.
 - b. In der Auswahlliste **Operator** wählen Sie einen logischen Vergleichsoperator aus.
 - c. Im Feld **Wert** legen Sie den Vergleichswert fest.
 - d. (Optional) Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie **Bedingung hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte.
 - e. (Optional) Um die Verknüpfungsart zwischen den einzelnen Bedingungen zu ändern, klicken Sie neben **Logischer Operator** auf **UND** oder **ODER**.

TIPP: Um eine Bedingung zu entfernen, klicken Sie neben der Bedingung auf **×** (**Löschen**).

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filterbedingungen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Filterbedingungen](#).

TIPP: Um zu prüfen, auf welche Anwendungsberechtigungen die Bedingungen zutreffen, klicken Sie **Automatische Zuweisung testen**.

6. Klicken Sie **Automatische Zuweisung speichern**.

Der Seitenbereich **Passende Anwendungsberechtigungen anzeigen** öffnet sich und zeigt Ihnen alle Anwendungsberechtigungen, die durch die Bedingungen zu dieser Anwendung hinzugefügt werden.
7. (Optional) Um die Anwendungsberechtigungen sofort nach dem Speichern der Bedingungen der Anwendung zuzuweisen, aktivieren Sie den Schalter **Anwendungsberechtigungen nach dem Speichern zuweisen**.
8. Klicken Sie **Automatische Zuweisung speichern**.

Um die Bedingungen für die automatische Zuweisung zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, der Sie eine Anwendungsberechtigung zuweisen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Anwendungsberechtigungen**.
4. Im Tabreiter **Anwendungsberechtigungen** klicken Sie **Weitere zuweisen > Automatische Zuweisung bearbeiten**.
5. Im Seitenbereich **Automatische Zuweisung bearbeiten** legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Anwendungsberechtigungen der Anwendung zugewiesen werden sollen. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:
 - a. In der Auswahlliste **Eigenschaft** wählen Sie die entsprechende Eigenschaft.
 - b. In der Auswahlliste **Operator** wählen Sie einen logischen Vergleichsoperator aus.
 - c. Im Feld **Wert** legen Sie den Vergleichswert fest.
 - d. (Optional) Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie **Bedingung hinzufügen** und wiederholen Sie die Schritte.
 - e. (Optional) Um die Verknüpfungsart zwischen den einzelnen Bedingungen zu ändern, klicken Sie neben **Logischer Operator** auf **UND** oder **ODER**.

TIPP: Um eine Bedingung zu entfernen, klicken Sie neben der Bedingung auf **×** (**Löschen**).

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Filterbedingungen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Filterbedingungen](#).

TIPP: Um zu prüfen, auf welche Anwendungsberechtigungen die Bedingungen zutreffen, klicken Sie **Automatische Zuweisung testen**.

6. Klicken Sie **Automatische Zuweisung speichern**.
Der Seitenbereich **Passende Anwendungsberechtigungen anzeigen** öffnet sich und zeigt Ihnen alle Anwendungsberechtigungen, die durch die Bedingungen zu dieser Anwendung hinzugefügt werden.
7. (Optional) Um die Anwendungsberechtigungen sofort nach dem Speichern der Bedingungen der Anwendung zuzuweisen, aktivieren Sie den Schalter **Anwendungsberechtigungen nach dem Speichern zuweisen**.
8. Klicken Sie **Automatische Zuweisung speichern**.

Um auf neue Anwendungsberechtigungen zu prüfen, die die festgelegten Bedingungen für die automatische Zuweisung erfüllen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, der Sie eine Anwendungsberechtigung zuweisen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Anwendungsberechtigungen**.

4. Im Tabreiter **Anwendungsberechtigungen** klicken Sie **Weitere zuweisen > Auf neue automatische Zuweisungen prüfen**.

Zuweisungen von Anwendungsberechtigungen aufheben

Wenn Anwendungsberechtigungen, die einer Anwendung zugewiesen sind, nicht mehr benötigt werden, können Sie diese jederzeit wieder aus der Anwendung entfernen.

HINWEIS: Wurde eine Anwendungsberechtigung bereits bereitgestellt, wird die Bereitstellung dabei aufgehoben und zugehörige Bestellungen werden abgebrochen.

Um die Zuweisung einer Anwendungsberechtigung aufzuheben

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, in der Sie eine Zuweisung aufheben möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Anwendungsberechtigungen**.
4. Im Tabreiter **Anwendungsberechtigungen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Anwendungsberechtigung, deren Zuweisung Sie aufheben möchten.

TIPP: Um alle angezeigten Anwendungsberechtigungen auszuwählen, aktivieren Sie das erste Kontrollkästchen oberhalb der Liste.

5. Klicken Sie **Zuweisung aufheben**.
6. Im Dialogfenster **Zuweisung der Anwendungsberechtigung aufheben** klicken Sie **Zuweisung aufheben**.

Anwendungsberechtigungen bearbeiten

Um zusätzliche Informationen zu den Anwendungsberechtigungen zu hinterlegen, können Sie diese jederzeit bearbeiten. Sie können beispielsweise Bestelleigenschaften, Schlagworte, Produkteigner oder Entscheider für Bestellungen festlegen.

Um eine Anwendungsberechtigung zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, der die Anwendungsberechtigung zugewiesen ist, die Sie bearbeiten möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Anwendungsberechtigungen**.
4. Im Tabreiter **Anwendungsberechtigungen** klicken Sie die Anwendungsberechtigung, die Sie bearbeiten möchten.

5. Im Seitenbereich **Anwendungsberechtigung bearbeiten** ändern Sie die Stammdaten der Anwendungsberechtigung.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 2: Stammdaten von Anwendungsberechtigungen

Eigenschaft	Beschreibung
Anwendungsberechtigung	Geben Sie einen Namen für die Anwendungsberechtigung ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Anwendungsberechtigung ein. Geben Sie hier beispielsweise ein, wofür die Anwendungsberechtigung verwendet wird.
Zusätzliche Entscheider	<p>Mitglieder dieser Anwendungsrolle oder Geschäftsrolle können über die Bestellung dieser Anwendungsberechtigung entscheiden (wenn das Entscheidungsverfahren BE - Entscheider einer Anwendung verwendet wird).</p> <p>Um eine Anwendungsrolle zuzuweisen oder zu ändern, nehmen Sie folgende Aktionen vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie Zuweisen/Ändern. 2. Im Seitenbereich Zusätzliche Entscheider aktivieren Sie Anwendungsrolle oder Geschäftsrolle. 3. Klicken Sie die Anwendungsrolle oder Geschäftsrolle.
Schlagworte	<p>Legen Sie Schlagworte für die Anwendungsberechtigung fest. Geben Sie dazu einen oder mehrere Begriffe ein und drücken Sie anschließend die Eingabetaste.</p> <p>Mithilfe von Schlagworten lassen sich Produkte im Web Portal schneller über die Suche finden. So werden Produkte nicht nur über ihren Namen, sondern auch über Schlagworte gefunden.</p>
Produkteigner	<p>Legen Sie fest, welche Identitäten für die Anwendungsberechtigung verantwortlich sind.</p> <p>Produkteigner können die Stammdaten der Anwendungsberechtigung bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen der Anwendungsberechtigung herangezogen werden.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
	<p>Wenn kein Produkteigner zugeordnet ist, wird per Bildungsregel der Produkteigner der zugeordneten Servicekategorie ermittelt.</p> <p>Um Mitglieder einer bestimmten Anwendungsrolle als Produkteigner festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie Zuweisen/Ändern. 2. Im Seitenbereich Produkteigner klicken Sie die Anwendungsrolle.
Entscheidungsrichtlinie	Wählen Sie die Entscheidungsrichtlinie aus, nach der die Entscheider ermittelt werden, wenn die Anwendungsberechtigung bestellt wird.
Nutzungsbedingungen	<p>Wählen Sie die Nutzungsbedingungen aus, die der Besteller der Anwendungsberechtigung akzeptieren muss.</p> <p>Für einzelne Leistungspositionen können Nutzungsbedingungen hinterlegt werden, die über die Bedingungen zur Nutzung des Produkts informieren (beispielsweise die Lizenzbedingung von Software). Bei der Bestellung dieses Produkts müssen der Besteller und der Bestellempfänger die Nutzungsbedingungen akzeptieren, damit die Bestellung ausgeführt wird.</p>
Bestelleigenschaft	<p>Wählen Sie die Bestelleigenschaften, über die zusätzliche Bestellparameter für eine Bestellung definiert sind. Wenn Sie hier keine Bestelleigenschaften auswählen, dann werden die Bestelleigenschaften der zugehörigen Servicekategorie verwendet.</p> <p>Über produktspezifische Bestelleigenschaften können den Bestellungen zusätzliche Information mitgegeben werden, beispielsweise über die konkrete Ausstattung des Produkts, Größe oder Farbe. Eine Bestelleigenschaft fasst alle zusätzlichen Merkmale zusammen, die bei der Bestellung für ein Produkt angegeben werden können.</p>
Servicekategorie	<p>Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend die Servicekategorie aus, zu der Sie die Anwendungsberechtigung zuweisen möchten.</p> <p>Mithilfe von Servicekategorien können Sie verschie-</p>

Eigenschaft	Beschreibung
	dene Leistungspositionen zusammenfassen.
Webseite	Geben Sie die URL zu einer Webseite ein, die weitere Informationen zur Anwendungsberechtigung enthält. Geben Sie die URL im folgenden Format ein: https://www.example.com oder http://www.example.com . Über diese Angabe können Sie Produktbeschreibungen im Internet oder Ihrem Intranet mit der Leistungsposition verknüpfen.
Entscheidung durch Multifaktor-Authentifizierung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Entscheidungen zu Bestellungen dieser Anwendungsberechtigung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern.

6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Anwendungsberechtigungen zu Servicekategorien zuweisen](#) auf Seite 33

Anwendungsberechtigungen bereitstellen

Um Anwendungsberechtigungen von Anwendungen für die Bestellung im Web Portal verfügbar zu machen, müssen Sie diese bereitstellen.

HINWEIS: Sie müssen zuerst die Anwendung bereitstellen (siehe [Anwendungen bereitstellen](#) auf Seite 34).

Sie können einer bereitgestellten Anwendung jederzeit weitere Anwendungsberechtigungen zuweisen und diese dann bereitstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Bereitstellungsstatus von Anwendungen](#) auf Seite 12.

TIPP: Wenn Sie für Anwendungen, die noch nicht bereitgestellt sind, Anwendungsberechtigungen zu einem festen Datum bereitstellen möchten, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor. Beachten Sie, dass die Anwendung zu diesem Zeitpunkt ebenso bereitgestellt sein muss.

HINWEIS: Anwendungsberechtigungen, die bereitgestellt wurden, obwohl die Anwendung noch nicht bereitgestellt wurde, werden mit einem entsprechenden Hinweis dargestellt.

HINWEIS: Wenn der Anwendung noch kein Shop zugewiesen wurde, können Sie keine Anwendungsberechtigungen bereitstellen. Um der Anwendung einen Shop zuzuweisen, bearbeiten Sie die Anwendung und weisen Sie den entsprechenden Shop zu (siehe [Anwendungen bearbeiten](#) auf Seite 17).

Um eine Anwendungsberechtigung bereitzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, deren Anwendungsberechtigung Sie bereitstellen möchten.
3. Auf der Übersichtseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Anwendungsberechtigungen**.
4. Im Tabreiter **Anwendungsberechtigungen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Anwendungsberechtigung, die Sie bereitstellen möchten.
TIPP: Um alle angezeigten Anwendungsberechtigungen auszuwählen, aktivieren Sie das erste Kontrollkästchen oberhalb der Liste.
5. Klicken Sie **Bereitstellen**.
6. Im Dialogfenster **Anwendungsberechtigung bereitstellen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um die Anwendungsberechtigung sofort bereitzustellen, aktivieren Sie die Option **Jetzt**.
 - Um die Anwendungsberechtigung zu einem späteren Zeitpunkt bereitzustellen, aktivieren Sie die Option **Später**, klicken Sie (**Kalender**) und wählen Sie das gewünschte Bereitstellungsdatum.
7. Klicken Sie **Bereitstellen**.

Bereitstellungen von Anwendungsberechtigungen aufheben

Um zu verhindern, dass bestimmte Anwendungsberechtigungen von Anwendungen bestellt werden können, können Sie die Bereitstellung von Anwendungsberechtigungen jederzeit wieder aufheben.

Bereits bestellte oder zugewiesene Anwendungsberechtigungen bleiben bestehen.

Um die Bereitstellung einer Anwendungsberechtigung aufzuheben

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, in der Sie eine Bereitstellung aufheben möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Anwendungsberechtigungen**.
4. Im Tabreiter **Anwendungsberechtigungen** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Anwendungsberechtigung, deren Bereitstellung Sie aufheben möchten.
TIPP: Um alle angezeigten Anwendungsberechtigungen auszuwählen, aktivieren Sie das erste Kontrollkästchen oberhalb der Liste.
5. Klicken Sie **Bereitstellung aufheben**.

6. Im Dialogfenster **Bereitstellung der Anwendungsberechtigung aufheben** klicken Sie **Bereitstellung aufheben**.

Servicekategorien von Anwendungen verwalten

Anwendungsberechtigungen einer Anwendung werden standardmäßig einer Basis-Servicekategorie zugewiesen. Falls eine Anwendung zahlreiche Anwendungsberechtigungen aufweist, können Sie zusätzliche untergeordnete Servicekategorien erstellen und verwalten. Auf diese Weise können Sie die Anwendungsberechtigungen auf die entsprechenden Servicekategorien verteilen.

Servicekategorien von Anwendungen anzeigen

Um einen Überblick zu erhalten, können Sie die Basis-Servicekategorie einer Anwendung sowie die Servicekategorien, die dieser untergeordnet sind, anzeigen.

Um die Servicekategorien einer Anwendung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, deren Servicekategorien Sie anzeigen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Details**.
4. Im Tabreiter **Details** klicken Sie **⋮ (Aktionen) > Servicekategorien verwalten**. Der Seitenbereich **Servicekategorien verwalten** öffnet sich.
5. (Optional) Um die Details einer Servicekategorie anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Servicekategorie.

Servicekategorien von Anwendungen erstellen

Um Anwendungsberechtigungen einer Anwendung besser zu verwalten, können Sie zusätzliche der Basis-Servicekategorie untergeordnete Servicekategorien erstellen und die Anwendungsberechtigungen auf diese Servicekategorien verteilen.

Um eine Servicekategorie zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, für die Sie eine Servicekategorie erstellen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Details**.

4. Im Tabreiter **Details** klicken Sie **⋮ (Aktionen) > Servicekategorien verwalten**.
5. Im Seitenbereich **Servicekategorien verwalten** klicken Sie neben der Servicekategorie, unterhalb derer Sie eine Servicekategorie erstellen möchten, auf **+ Untergeordnete Servicekategorie hinzufügen**.
6. Im Seitenbereich **Servicekategorie erstellen** geben Sie die Stammdaten der Servicekategorie an.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 3: Stammdaten von Servicekategorien

Eigenschaft	Beschreibung
Servicekategorie	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen der Servicekategorie an.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Servicekategorie an.
Produkteigner	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können die Stammdaten der Servicekategorie bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen von Leistungspositionen herangezogen werden, die der Servicekategorie zugewiesen sind.
Entscheidungsrichtlinie	Wählen Sie die Entscheidungsrichtlinie, nach der die Entscheider ermittelt werden, wenn eine Leistungsposition der Servicekategorie im Web Portal bestellt wird. HINWEIS: Die für eine Servicekategorie angegebene Entscheidungsrichtlinie wird an alle zugehörigen Leistungspositionen und alle untergeordneten Servicekategorien vererbt, bei denen dies nicht angegeben ist.
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können über Attestierungsvorgänge entscheiden, die die Servicekategorie betreffen.
Bild	Legen Sie ein Bild für die Servicekategorie fest. Dieses Bild wird Benutzern beim Bestellen angezeigt. HINWEIS: Das für eine Servicekategorie angegebene Bild wird an alle zugehörigen Leistungspositionen und alle untergeordneten Servicekategorien vererbt, bei denen dies nicht angegeben ist. Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:

Eigenschaft	Beschreibung
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie Hinzufügen/Ändern. 2. Wählen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte aus.

7. Klicken Sie **Speichern**.

Servicekategorien von Anwendungen bearbeiten

Sie können die Details von Servicekategorien bearbeiten.

Um eine Servicekategorie zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, für die Sie eine Servicekategorie erstellen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Details**.
4. Im Tabreiter **Details** klicken Sie **⋮ (Aktionen) > Servicekategorien verwalten**.
5. Im Seitenbereich **Servicekategorien verwalten** klicken Sie die Servicekategorie, die Sie bearbeiten möchten.
6. Im Seitenbereich **Servicekategorie bearbeiten** bearbeiten Sie die Stammdaten der Servicekategorie.

Sie können folgende Stammdaten bearbeiten:

Tabelle 4: Stammdaten von Servicekategorien

Eigenschaft	Beschreibung
Servicekategorie	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen der Servicekategorie an.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Servicekategorie an.
Produkteigner	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können die Stammdaten der Servicekategorie bearbeiten und als verantwortliche Entscheider in Genehmigungsverfahren bei Bestellungen von Leistungspositionen herangezogen werden, die der Servicekategorie zugewiesen sind.
Entscheidungsrichtlinie	<p>Wählen Sie die Entscheidungsrichtlinie, nach der die Entscheider ermittelt werden, wenn eine Leistungsposition der Servicekategorie im Web Portal bestellt wird.</p> <p>HINWEIS: Die für eine Servicekategorie angegebene Entscheidungsrichtlinie wird an alle zugehörigen Leistungspositionen und alle untergeordneten Servicekategorien vererbt, bei denen dies nicht angegeben ist.</p>
Attestierer	Klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine Anwendungsrolle aus. Die Mitglieder dieser Anwendungsrolle können über Attestierungsvorgänge entscheiden, die die Servicekategorie betreffen.
Bild	<p>Legen Sie ein Bild für die Servicekategorie fest. Dieses Bild wird Benutzern beim Bestellen angezeigt.</p> <p>HINWEIS: Das für eine Servicekategorie angegebene Bild wird an alle zugehörigen Leistungspositionen und alle untergeordneten Servicekategorien vererbt, bei denen dies nicht angegeben ist.</p> <p>Nehmen Sie dazu folgende Aktionen vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klicken Sie Hinzufügen/Ändern. 2. Wählen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte aus.
Übergeordnete Servicekategorie	Um die Servicekategorie hierarchisch zu strukturieren, klicken Sie Auswählen/Ändern und wählen Sie anschließend eine übergeordnete Servicekategorie aus.

7. Klicken Sie **Speichern**.

Anwendungsberechtigungen zu Servicekategorien zuweisen

Um Anwendungsberechtigungen auf Servicekategorien zu verteilen, können Sie sie den entsprechenden Servicekategorien zuweisen.

Um eine Anwendungsberechtigung einer Servicekategorie zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, der die Anwendungsberechtigung zugewiesen ist, die Sie einer Servicekategorie zuweisen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Anwendungsberechtigungen**.
4. Im Tabreiter **Anwendungsberechtigungen** klicken Sie die Anwendungsberechtigung, die Sie einer Servicekategorie zuweisen möchten.
5. Im Seitenbereich **Anwendungsberechtigung bearbeiten** klicken Sie im Feld Servicekategorie auf **Auswählen/Ändern**.
6. Im Seitenbereich **Eigenschaft bearbeiten** klicken Sie die Servicekategorie, zu der Sie die Anwendungsberechtigung zuweisen möchten.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Anwendungsberechtigungen bearbeiten](#) auf Seite 24

Servicekategorien von Anwendungen löschen

Sie können bestehende Servicekategorien löschen.

Bevor Sie eine Servicekategorie löschen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Servicekategorie sind keine Anwendungsberechtigungen mehr zugeordnet. Um die Anwendungsberechtigungen zu entfernen, bearbeiten Sie die Anwendungsberechtigungen und entfernen Sie die zugewiesene Servicekategorie (siehe [Anwendungsberechtigungen bearbeiten](#) auf Seite 24).
- Der Servicekategorie sind keine Servicekategorien mehr untergeordnet. Um die untergeordneten Servicekategorien einer anderen Servicekategorie unterzuordnen oder die Unterordnung aufzuheben, bearbeiten Sie die entsprechende untergeordnete Servicekategorie und entfernen oder ändern Sie die übergeordnete

Servicekategorie (siehe [Servicekategorien von Anwendungen bearbeiten](#) auf Seite 31).

Um eine Servicekategorie zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, für die Sie eine Servicekategorie erstellen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Details**.
4. Im Tabreiter **Details** klicken Sie **⋮ (Aktionen) > Servicekategorien verwalten**.
5. Im Seitenbereich **Servicekategorien verwalten** klicken Sie neben der Servicekategorie, die Sie löschen möchten, auf **🗑 Servicekategorie löschen**.
6. Im Dialogfenster **Servicekategorie löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Übersetzungen von Anwendungen bearbeiten

Um Benutzern Informationen in ihrer jeweiligen Sprache anzuzeigen, können Sie Übersetzungen für Namen und Beschreibungen von Anwendungen hinterlegen.

Um die Übersetzungen einer Anwendung zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, deren Übersetzungen Sie bearbeiten möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Details**.
4. Im Tabreiter **Details** klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Im Seitenbereich **Anwendung bearbeiten** klicken Sie **Übersetzungen bearbeiten**.
6. Im Dialogfenster **Übersetzungen bearbeiten** geben Sie in den entsprechenden Eingabefeldern die Übersetzungen für den Namen und die Beschreibung der Anwendung ein.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Anwendungen bereitstellen

Um Anwendungsberechtigungen von Anwendungen für die Bestellung im Web Portal verfügbar zu machen, können Sie Anwendungen jederzeit bereitstellen.

Anwendungsberechtigungen mit bereits konfiguriertem Bereitstellungsdatum werden auch erst zum konfigurierten Zeitpunkt bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter [Bereitstellungsstatus von Anwendungen](#) auf Seite 12.

Um eine Anwendung bereitzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, die Sie bereitstellen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Details**.
4. Im Tabreiter **Details** klicken Sie **⋮ (Aktionen) > Bereitstellen**.
5. Im Dialogfenster **Anwendung bereitstellen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um die Anwendung sofort bereitzustellen, aktivieren Sie die Option **Jetzt**.
 - Um die Anwendung zu einem späteren Zeitpunkt bereitzustellen, aktivieren Sie die Option **Später**, klicken Sie **📅 (Kalender)** und wählen Sie das gewünschte Bereitstellungsdatum.
6. Klicken Sie **Bereitstellen**.

Bereitstellungen von Anwendungen aufheben

Um zu verhindern, dass Anwendungsberechtigungen von Anwendungen bestellt werden können, können Sie die Bereitstellung von Anwendungen jederzeit wieder aufheben.

Anwendungsberechtigungen von Anwendungen, deren Bereitstellung Sie aufheben, können anschließend nicht mehr bestellt werden. Bereits bestellte oder zugewiesene Anwendungsberechtigungen bleiben bestehen.

Um die Bereitstellung einer Anwendung aufzuheben

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, deren Bereitstellung Sie aufheben möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Details**.
4. Im Tabreiter **Details** klicken Sie **⋮ (Aktionen) > Bereitstellung aufheben**.
5. Im Dialogfenster **Bereitstellung der Anwendung aufheben** klicken Sie **Bereitstellung aufheben**.

Anwendungen löschen

Sie können Anwendungen löschen, falls Sie diese beispielsweise nicht mehr benötigen.

Sie können eine Anwendung nur löschen, wenn alle zugewiesenen Anwendungsberechtigungen im Status **Nicht bereitgestellt** sind (siehe [Bereitstellungen von Anwendungsberechtigungen aufheben](#) auf Seite 28). Anwendungsberechtigungen von Anwendungen, die Sie gelöscht haben, können anschließend nicht mehr bestellt werden. Bereits bestellte oder zugewiesene Anwendungsberechtigungen bleiben bestehen.

Um eine neue Anwendung zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Datenverwaltung > Anwendungen**.
2. Auf der Seite **Anwendungen** klicken Sie die Anwendung, die Sie löschen möchten.
3. Auf der Übersichtsseite der Anwendung klicken Sie den Tabreiter **Details**.
4. Im Tabreiter **Details** klicken Sie **Löschen**.
5. Im Dialogfenster **Anwendung löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

One Identity Lösungen eliminieren die Komplexität und die zeitaufwendigen Prozesse, die häufig bei der Identity Governance, der Verwaltung privilegierter Konten und dem Zugriffsmanagement aufkommen. Unsere Lösungen fördern die Geschäftsagilität und bieten durch lokale, hybride und Cloud-Umgebungen eine Möglichkeit zur Bewältigung Ihrer Herausforderungen beim Identitäts- und Zugriffsmanagement.

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen zum Kauf oder anderen Anfragen, wie Lizenzierungen, Support oder Support-Erneuerungen, besuchen Sie <https://www.oneidentity.com/company/contact-us.aspx>.

Technische Supportressourcen

Technische Unterstützung steht für Kunden von One Identity mit einem gültigen Wartungsvertrag und Kunden mit Testversionen zur Verfügung. Sie können auf das Support Portal unter <https://support.oneidentity.com/> zugreifen.

Das Support Portal bietet Selbsthilfe-Tools, die Sie verwenden können, um Probleme schnell und unabhängig zu lösen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das Support Portal ermöglicht Ihnen:

- Senden und Verwalten von Serviceanfragen
- Anzeigen von Knowledge-Base-Artikeln
- Anmeldung für Produktbenachrichtigungen
- Herunterladen von Software und technischer Dokumentation
- Anzeigen von Videos unter www.YouTube.com/OneIdentity
- Engagement in der One Identity-Community
- Chat mit Support-Ingenieuren
- Anzeigen von Diensten, die Sie bei Ihrem Produkt unterstützen

A

- Allgemeine Hinweise 8
- Allgemeine KPIs
 - anzeigen 10
- Anwendung
 - Hyperview anzeigen 14
 - Infos anzeigen 14
- Anwendungen 12
 - anzeigen 14
 - bearbeiten 17
 - bereitstellen 34
 - Bereitstellungen aufheben 35
 - erstellen 16
 - Status 12
- Anwendungsberechtigungen
 - zuweisen 19
- Anzeigen
 - Allgemeine KPIs 10
 - Anwendungen 14
 - Berechtigungen 15
 - Globale KPIs 10
 - Hyperview 14
 - Infos 14
 - KPIs 10
 - KPI-Übersicht 10
 - Leistungskennzahlen 10
 - Rollen 15

B

- Bearbeiten
 - Anwendungen 17

Berechtigungen 24

Rollen 24

Berechtigungen

anzeigen 15

bearbeiten 24

bereitstellen 27

Bereitstellungen aufheben 28

KPIs 10

Status 12

Zuweisungen aufheben 24

Bereitstellen

Anwendungen 34

Berechtigungen 27

Rollen 27

Bereitstellungen

aufheben 28, 35

Bereitstellungen aufheben

Anwendungen 35

Berechtigungen 28

Rollen 28

Bereitstellungsstatus 12

Bestellbarkeit 12

D

Definition 5

E

Einstieg 7

Erstellen

Anwendungen 16

F

Filter 8
Funktionen 6

G

Globale KPIs
 anzeigen 10
Gruppieren 8

H

Hinweise 8
Hyperview
 anzeigen 14

I

Infos
 anzeigen 14
IT Shop
 zuweisen 17

K

KPIs 10
 anzeigen 10
KPI-Übersicht
 anzeigen 10

L

Leistungskennzahlen
 anzeigen 10
Listen 8

R

Rollen
 anzeigen 15
 bearbeiten 24
 bereitstellen 27
 Bereitstellungen aufheben 28
 KPIs 10
 Status 12

S

Schnellstart 7
Status 12
Suche 8

U

Überblick 6

Z

Zuweisen
 Anwendungsberechtigungen 19
Zuweisungen
 aufheben 24
Zuweisungen aufheben
 Berechtigungen 24